

Echo Graphic 底片沖片機：

設備特性：

- * 電腦液晶顯示面板---顯示目前沖片機所有狀況
- * 低故障率, 適合高沖片量廠商
- * 微電腦控制, 準確的溫度、速度控制
- * 低負荷滾筒傳動設計延長機器使用壽命
- * 機器異常警告如：溫度、液面等
- * 內設自動及手動藥水補充系統



Echo Graphic PCB Film Processor

	EG 751PCB	EG 901PCB.
尺寸(含接收盤不含進片盤)		
長	187 公分 / 74 吋	187 公分 / 74 吋
寬	107 公分 / 42.1 吋	123 公分 / 48.4 吋
高	110 公分 / 43.3 吋	110 公分 / 43.3 吋
包裝尺寸		
長	145 公分 / 58 吋	145 公分 / 58 吋
寬	115 公分 / 45.3 吋	142 公分 / 55.9 吋
高	129 公分 / 50.8 吋	129 公分 / 50.8 吋
重		
淨重	280 公斤 / 618 磅	340 公斤 / 750 磅
毛重	370 公斤 / 816 磅	440 公斤 / 970 磅
規格		
進片口寬	75 公分 / 29 吋	91 公分 / 36 吋
藥水槽容量	26.5 升 / 7 美制加侖	29 升 / 7.6 美制加侖
顯影滾筒組長度	45 公分 / 17.7 吋	45 公分 / 17.7 吋
顯影時間範圍	15-90 秒	15-90 秒
30 秒顯影時間速度	88 公分/分鐘 34.6 吋/分鐘	88 公分/分鐘 34.6 吋/分鐘
材料寬度範圍	10-72 公分 / 3.9-28.3 吋	10-90 公分 / 3.9-35.4 吋
底片長度範圍	15-600 公分 / 5.9-236 吋	15-600 公分 / 5.9-236 吋
顯影/定影/水洗溫度範圍	20-45°C / 68-113°F	20-45°C / 68-113°F
烘乾溫度範圍	25-65°C	25-65°C
排風扇	內建	內建
排氣口徑	Ø 10 公分 / 4 吋	Ø 10 公分 / 4 吋
顯影劑定影劑循環率	15-20 升/分鐘 3.9-5.3 美制加侖	15-20 升/分鐘 3.9-5.3 美制加侖
用水量(運作中)	0-9 升/平方公尺	0-9 升/平方公尺
室內排熱量(運作中)	0-3.8 加侖(US)/m ² 2000 瓦 / 586BTU/小時	0-3.8 加侖(US)/m ² 2000 瓦 / 586BTU/小時
接水口	3/4 吋螺牙管	3/4 吋螺牙管
排水口	3 x 1 吋軟管接頭	3 x 1 吋軟管接頭
補充筒容量	顯影/定影劑 30 升 / 8 美制加侖	顯影/定影劑 30 升 / 8 美制加侖
最大耗電量	5900 伏安	5900 伏安
平均耗電量：		
運作中	5000 瓦	5000 瓦
省電模式	1000 瓦	1000 瓦
夜間模式	600 瓦	600 瓦
電源：		
3/N/PE ~ 400 伏特 · 50/60 赫	3 x 16 安培	3 x 16 安培

台灣區代理商：協技科技股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道二段 301 號 8 樓之 1/Tel:02-26596061)