

1.概要

物件固定用之專業膠帶



2.結構

3.特性

- 1) 移除能力佳,不殘膠
- 2) 低熱度工作環境下黏性表現佳

4.用途

- 1) 多層板壓合時位置固定
- 2) 各式物件固定

5.尺寸

項目	單位	標準尺寸
總厚度	um	130
離型層厚	um	105
寬幅	mm	5~1200
長度	M	20/50

6.特性

項目	單位	測定值	測定方法
黏著力 (對 SUS 板)	N/25mm	7.80	JIS Z 0237
保持力	mm	0.2	JIS/SUS plate/40°C

7.注意事項

- 1) 請將表面的污漬、水漬、油漬清除乾淨後再開始黏貼
- 2) 避免膠帶重複使用及黏貼後放置數小時
- 3) 不要直接黏貼於凹凸面粗糙面及人體
- 4) 膠帶請保存於陰涼處,避免太陽直射或高溫儲存環境
- 5) 膠帶保質期為出廠後 6 個月

規格和外觀可能會改變，恕不另行通知。 客戶有責任判斷膠帶是否可用於應用程序。

對於有缺陷的膠帶，責任將限於更換有缺陷的膠帶。

積水化學工業株式會社
HIGH-PERFORMANCE PLASTICS COMPANY
INDUSTRIAL TAPE DIVISION

地址:
Toranomom 2-chome Tower, 2-3-17
Minato-ku, Tokyo, 105-8450, Japan
Tel: +81-3-5521-0921 FAX:+81-3-5521-0922