



## 協技科技股份有限公司

### 直立式清潔滾輪黏塵機

## GT-2302

#### GT-2303 的概要及特色

本機台為各式 PCB 板的板面清潔機,其設備特點如下:

- (1) 節約空間, 採用上下往返機構設計, 設備幅寬只有 300mm。只需傳統設備的 1/3 以下空間。
- (2) 底部有滑輪設計,可隨時依使用地點來移動設備。
- (3) 清潔動作停止時,黏塵紙與清潔滾輪會自動分離,防止滾輪形變與黏塵紙反沾清潔滾輪。
- (4) 抽屜式黏塵滾輪拉出機構設計便於滾輪做更換。
- (5) 採用變頻器,壓膜速度更穩定。
- (6) 設備入片口設有離子式除靜電棒,可以去除基板表面的靜電。
- (7) 加強軸體的剛性。壓膜的安定性和再現性也跟著提升。
- (8) 為了防止機器本體產生異物,機身採用不鏽鋼材料。
- (9) 用變頻器進行電機的穩速控制,採用變頻器控制驅動電機及設定速度。

## 規格及尺寸

### 1. 一般規格

基板尺寸	基板厚：0.1~4.8mm、幅寬610mm
滾輪速度	1.0~15m / min ( 電機變速器 1 / 40 )
清潔滾輪	左右各2根 共4根 * 請參考客戶規格表
清潔黏塵紙	左右各2根 共4根 * 請參考客戶規格表
防靜電對策	入片口安裝離子式除靜電棒
本體外觀尺寸	約 ( W ) 300× ( D ) 940× ( H ) 690mm * 更換清潔黏塵紙時,抽屜拉出930mm。
使用氣壓	氣壓：.0 · 2 Mpa 流量：若干量
使用电源	AC100V ( 單相 ) 0.5A ( 實測值 )
重量	約100kg

### 2. 清潔黏塵滾輪

型號	幅寬	直徑	橡膠材質 / 硬度
GR005-50	640mm	50mm	硅胶第 / 50°

### 3. 清潔黏塵紙

型號	幅寬	卷長
HC640-15	640mm	15M



協技科技股份有限公司

台北市內湖區堤頂大道二段 301 號 8 樓之 1

Tel: 02-2659-6061 Fax: 02-2659-5986